ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA - RG
DEL PROGETTO DEFINITIVO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMTERO DI CASELLE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 29.02.2016

omissis

6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

omissis

La forma a quadrilatero dell'ampliamento è stata suddivisa da una strada trasversale che sul lato est arriva fino al muro di cinta, dove termina con un cancello apribile a forma di croci in acciaio verniciato, che nel futuro potrà essere utilizzato per raggiungere l'area verde comunale contermine o per un ulteriore ampliamento.

L'Amministrazione sta infatti pensando di realizzare all'interno di quest'area un percorso ciclo-pedonale con alberature e luoghi di sosta per i residenti dell'intorno, oltre che un cimitero per animali domestici.

La strada divide in due parti l'impianto generale:

- la parte a nord dove, ai fianchi dei due ingressi dalla Chiesetta centrale, si realizzeranno due corti speculari composte da tre colombari, dei quali i due a nord saranno realizzati con la loro schiena a ridosso dei colombari esistenti per nasconderne i retri. Questi erano stati pensati per un loro "raddoppio", mantenendone il medesimo disegno; oggi appaiono non finiti con mancanza dell'intonaco e con i ferri delle strutture che fuoriescono da alcune murature. I nuovi colombari sono stati pensati secondo forme dettate dal linguaggio contemporaneo, nell'ottica di differenziarsi dai fabbricati esistenti; saranno realizzati con struttura in cls "faccia a vista" a forma di parallelepipedo, verniciato con finitura coprente bianca, con sporto frontale a sbalzo per ricavare una sorta di porticato. All'intero delle due corti si prevede di realizzare i due campi di inumazione speciale previsti dalla normativa. Al centro dello spazio lasciato libero dalle due corti, in asse con la Chiesetta, si realizzerà un altro colombario che sarà di tipo composito, con timpano a "tempietto" rivolto verso il centro dell'ampliamento. A completamento degli angoli della composizione saranno previste delle aree verdi con cipressi e due zone pavimentate in massetti di cls con due fontanelle di servizio.
- la parte a sud dove saranno collocate, lungo il perimetro, le edicole private che rimangono quindi più appartate rispetto alle zone dedicate alle sepolture tradizionali; dette edicole saranno collegate tra loro dalla mura di cinta nel retro e da un porticato nella parte frontale che ne unisce le strutture, rafforzando così lo sfondo visivo all'intera composizione, ulteriormente evidenziato dalla piantumazione di cipressi piramidali negli spazi liberi tra le edicole. Le edicole mantengono lo stesso disegno e finiture dei colombari e la loro facciata frontale sarà rivestita in marmo e dotata di serramento in acciaio verniciato. Lungo il lato est dell'ampliamento, come suggerito dal nuovo parere della Commissione, si è previsto di realizzare la chiusura tra le edicole private mediante dei telai in acciaio verniciato con disegno similare al cancello della strada trasversale prima detto, evitando la costruzione di una mura come nelle altre parti dell'ampliamento, ciò in ragione di rendere trasparente l'area verde comunale ad est del fossato confinante. Al centro di questa porzione sarà presente l'area di dispersione delle ceneri preceduta da una zona che ospiterà l'ossario e cinerario comuni. Questi saranno costituiti da una fossa in cls ricoperta da una lastra rivestita in granito rosso ed attorniata da un muretto di altezza m 1,60 e 0,90 per delimitarli dal verde e dai campi di inumazione circostanti. La zona sarà pavimentata con marmette in pietra d'Istria e al centro vi sarà una gradonata a salire dalla strada e una rampa con uno stretto specchio d'acqua corrente che scenderà da un manufatto posto al termine della rampa stessa: il tutto rivestito in pietra d'Istria. L'area di dispersione delle ceneri sarà costituita da una zona a forma circolare rialzata di un

gradino e pavimentata in spicchi di pietra d'Istria e cerchio centrale a lastre della medesima pietra. Qui sarà realizzato un altare, attorniato da muretti/panchine, per la celebrazione del rito della dispersione delle ceneri che avverrà verso il verde circostante; anche questi manufatti saranno rivestiti in pietra d'Istria. La zona verde sarà delimitata da una bordura di cipressi posti a semicerchio, dietro ai quali sarà realizzato il giardino delle rimembranze, costituito da un percorso di forma irregolare pavimentato con masselli di cls, dotato di quattro panchine in massello di pietra d'Istria e attorniato da verde e cipressi disposti secondo una griglia regolare; vi saranno anche due fontanelle di servizio.

7. ASPETTI COSTRUTTIVI

Venendo più in dettaglio ai singoli fabbricati, essi saranno realizzati in cemento armato, che sarà poi opportunamente rasato con prodotti protettivi e verniciato con colore bianco, rendendo l'immagine d'insieme lineare, sobria e vicina al linguaggio minimalista. La copertura-porticato è prevista con una solaio in lastre predalles a sbalzo dalla struttura retrostante, evitando così di riproporre un colonnato che potesse ricordare i colombari del Cimitero esistente.

I colombari saranno di tre tipi:
- Tipo 1: a quattro file di loculi prefabbricati sovrapposti; ospiteranno 80 loculi cadauno;
- Tipo 2: a quattro file di loculi prefabbricati sovrapposti; ospiteranno 72 loculi cadauno ed anche due sezioni di ossari/cinerari alle estremità per un totale di 70 cadauno;

omissis

- Tipo 3: a quattro file di loculi prefabbricati sovrapposti; ospiterà 136 loculi.

omissis

Le 24 edicole private riprendono, con dimensioni minori, la stesso disegno, struttura e finiture dei colombari sopra detti; anche la pavimentazione sarà del medesimo tipo in cls lavato.
Sono previsti due edicole di tipo differente:

- ***Tipo 1*** **formato da due edicole contenenti ciascuna due serie di 4 loculi sovrapposti con lastra frontale sul lato lungo e 10 ossari/cinerari in orizzontale; ne sono previste 4;**
- ***Tipo 2*** **formato da due edicole contenenti ciascuna una serie di 4 loculi sovrapposti con lastra frontale sul lato lungo e 8 ossari/cinerari in verticale; ne sono previste 20.**

Ogni edicola sarà fronteggiata da un porticato costituito da un solaio a lastra in cls, anche in questo caso senza colonne. La facciata frontale sarà rivestita in "Botticino" con inserto frontale in marmo rosso Verona a forma di croce. Anche in questo caso i pluviali di smaltimento delle acque piovane sono previsti a perdere sul loro retro, con l'eccezione delle 4 edicole poste accanto al "giardino delle rimembranze" i cui pluviali convoglieranno le acque in appositi pozzetti afferenti alla rete delle acque meteoriche. I serramenti di ingresso alle singole cappelle private saranno in acciaio tubolare zincato e verniciato a polveri epossidiche, con vetro antisfondamento 4+4 e piatti, sempre in acciaio zincato verniciato, che formano il disegno di una "X", con ferramenta di chiusura. Sono previste delle zone pavimentate con masselli autobloccanti in cls vibrocompresso: dietro e su di un fianco dei due colombari lungo la strada centrale, nelle due zone d'angolo delle corti dove vi saranno le fontanelle, nei collegamenti tra le edicole private, e nel "giardino delle rimembranze".

I masselli saranno posati su sottofondo di pietrischetto e sabbia dello spessore di cm 4, con sottostante massetto in cls da cm 10 con rete; saranno con strato doppio di finitura e usura di spessore compreso tra 5-8 mm, ottenuto con graniglie selezionate di pietra colorata. Uguale materiale e finitura avranno le relative cordonate di contenimento. Le strade interne di larghezza variabile sono state pensate a pendenza centrale per ridurre il numero delle caditoie necessarie allo smaltimento dell'acqua piovana.

omissis