Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.



COROGRAFIA Scala 1: 25000

Comuni di: Campagna Lupia

Province di: Venezia

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/06/2018	EMISSIONE DISEGNO DI PROGETTO	A.GHIRARDI	A.GHIRARDI	DE MARTIN

Proprietario

Progettista

Disegno 8300 VEN

Met.: RAVENNA - MESTRE DN 550(22")

Variante DN 550(22") per inserimento stacco All. Biometano Soc. Agricola S.Ilario DN 100(4") - Campagna Lupia

Planimetria di Progetto

Revisione	0
Comm.	NR/17470/R-L01
Cod. tec.	9111257
Scala	1:2000

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 64 bar

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 64 bar

GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0,72

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008

RIVESTIMENTI GIUNTI DI SALDATURA

FASCE TERMORESTRINGENTI

DATI GENERALI

DN 550 (UNIEN) SP 10,3 mm L = 10,61 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 10,61m.

FASE EMISSIONE

Per i calcoli sono state considerate le lunghezze di progetto

DATI TECNICI FUNZIONALI

INTERFERENZE STRADALI, FERROVIARIE E FLUVIALI	12
PROFONDITA' DI INTERRAMENTO	11
PROGRESSIVA	10
INTERFERENZE VARIE	9
PUNTI DI MISURA - GIUNTI DIELETTRICI	8
SFIATI	7
OPERE DI PROTEZIONE MECCANICA	6
PEZZI SPECIALI IN LINEA	5
TUBAZIONE	4
FUNZIONI DEL "PUNTO"	3
DISEGNI DI DETTAGLIO E SEZIONI	2
CONFINI AMMINISTRATIVI	1

CONFINI AMMINISTRATIVI 1

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

Cod. tec. 9111257	Revisione 0	Proprietario	Progettista	Disegno 8300 VEN
	Comm. NR/17470/R-L01			Pagina 2 di 5

12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

Pagina n°3 di 5 | COD.TEC. 9111257 | Tavola di Rappresentazione 1

Attenzione: la scala di rappresentazione è 1: 2000 , ma la CTR proviene da fogli in scala 1:5000

Rev.0

Campagna Lupia (VE)

Campagna Lupia (VE)

Campagna Lupia (VE)

Campagna Lupia (VE)

PS001

DT001 - 9,95

MET. RAVENNA - MESTRE DN 550(22") ESISTENTE - (45920)

CS n.1 Q=0.38 M.

CS n.2 Q=-0.36 M.

CS n.3 Q=1.64 M.

CS n.5 Q=2.05 M.

CS n.6 Q=1.43 M.

CS n.7 Q=0.70 M.

FOSSO L=2.80 H=1.00

FOSSO L=2.00 H=0.80

FOSSO L=1.80 H=0.70

FOSSO L=3.50 H=1.80

FOSSO L=1.70 H=0.50

FOSSO

Scolo

Brenta Secca

VIA MARZABOTTO

VIA PIO LA TORRE

LUGO

CANALE

S.S. N.309 ROMEA

STRADA BIANCA

NUOVISSIMO

-0.61 -1.21 -0.70 -0.70 -0.23 -0.23 -0.23 -0.05 0.99 0.08 0.19 0.27 1.43 0.64 0.79 0.65 1.48 1.50 4.97 4.86 5.06 5.07 0.82 K.113

TABELLA ANNOTAZIONI

DT001 Tubo di Acciaio EN L415 DN 550 UNIEN De 559 mm Spess. 10,3 mm 9,95m
secondo tab. GASD A.01.01.18
rivestimento in Polietilene

PS001 Pezzi a TEE DN 550 Spessore 10,3 mm n.1 Sviluppo totale 0,66m
Derivazione DN 100 Spessore 5,2 mm

ELENCO DEI DISEGNI DI DETTAGLIO

8264/1 VEN

CTR

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

Cod.tec. 9111257

Revisione 0

Comm. NR/17470/R-L01

Proprietario

Progettista

Disegno 8300 VEN

L'equidistanza fra le curve di livello è di m 5.
L'altimetria, espressa in metri, è riferita al livello medio del mare.

Legenda

SIMBOLOGIA IN FINCATURA DEI PUNTI IMPIANTISTICI ED IMPIANTI DI LINEA	
	Punto di intercettazione di linea (PIL)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (PIDI)
	Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio di allacciamento (PIDI/D)
	Punto di intercettazione di derivazione con stacco da PIL (PIDS)
	Punto di intercettazione di derivazione con stacco da PIL e doppia alimentazione (PIDS/A)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da linea (PIDS/C)
	Punto di intercettazione di derivazione con stacco da PIL con discaggio di allacciamento (PIDA)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (PIDA/C)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (PPDA)
	Stazione predisposta al lancio alla ricezione del PIG (PLRP e PLRP/D)
	Punto di scarico isolato (PSIL)
	Punto di spurgo (PSPU)
	Punto di segnalazione PIGS (PSP)
	Punto di sezionamento elettrico (Giunto dielettrico)
	Punto di intercettamento e Stacco By-Pass (PISB)
	Impianto di linea

SIMBOLOGIA IN FINCATURA DELLE INTERFERENZE	
	Strada
	Ponte sospeso
	Subalveo
	Tubo armato
	Tubo armato Struttura Rigida
	Travata in C.L.S.
	Travata metallica
	Tubo libero ad arco
	Azzacamento
	Inglobato in ponte
	Tubo libero con pile
	Tubo libero senza pile
	Percorrenza in alveo
	Posato sul fondo
	Funivia
	Ferrovia
	Vario

Interferenze Varie

FPD +dd — Condotta SRG in sovrapasso

IP -dd — Condotta SRG in sottopasso

Il servizio interrato e' identificato da una sigla composta al massimo da tre caratteri.

Il primo identifica il tipo di servizio e puo' assumere i seguenti valori:
A = ACQUEDOTTO F = FOGNATURA T = CAVI PER TELEFONIA
I = CONDOTTE TRASPORTANTI "INFIAMMABILI" O ALTRI FLUIDI
E = CAVI PER ENERGIA ELETTRICA nessun carattere = NON DETERMINATO
Il secondo vale "P" ed e' presente solo se il servizio e' datato di protezione meccanica.
Il terzo vale "D" ed e' presente solo se il servizio e/o la protezione sono drenanti di eventuali fuoriuscite di gas.

dd = DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.